

DIX TIG GO 2506.M HF

WIG-PULSEN
VON 0,5 - 2.000 HZ



FÜR CELLULOSE -
ELEKTRODEN GEEIGNET

SYNERGETISCHE AUSWAHL
VON PULS-PARAMETERWERTEN

KOMPAKT & KRAFTVOLL

Neueste Invertertechnologie

Hochfrequenz-
Lichtbogenstart

SWITCH-Funktion für
kontinuierlichen Wechsel
zwischen zwei
voreingestellten Werten

Sicherheitsschutz VRD

SCHWEIßSTROMBEREICH
5 - 300 A

ANSCHLUSSPANNUNG
400 V +/- 20%

GEWICHT



210 A, 100%

300 A, 35%

DIX ARC
COOL SPOT



Punktschweißen
mit geringer

DETAILS, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Der Aufbau der DINSE Hand-Stromquellen DIX.M ist akribisch durchdacht, um sich im Alltag perfekt in die Prozesse einzufügen und den Schweißer bei seiner Arbeit bestmöglich zu unterstützen.

Hierzu zählen unter anderem die robuste und hochwertige Verarbeitung des Metallgehäuses, das keine Störkonturen aufweist, die stabilen und getönten Displayabdeckhauben oder die einfache Zugänglichkeit aller Bedienelemente.

Alle DINSE Stromquellen sind mit den originalen DINSE Buchsen ausgestattet, um einen perfekten Stromübergang zu garantieren.

EINFACH IN DER ANWENDUNG

Die übersichtlich aufgebauten Bedienpanels der DINSE Hand-Stromquellen DIX.M ermöglichen eine intuitive Bedienung der Geräte. Im Handumdrehen sind alle relevanten Schweißparameter eingestellt.

Dank der innovativen Schweiß-Software kann auch ein wenig erfahrener Schweißer schnell und einfach qualitativ hochwertige Schweißnähte produzieren.

ZUBEHÖR



QUALITÄT UND LEISTUNG - OHNE KOMPROMISSE

Unsere DINSE Handschweißpistolen für MIG/MAG und WIG ergänzen Ihre Stromquelle zu einem Schweißsystem der Spitzenklasse. Alle Informationen dazu sowie passende Ersatz- und Verschleißteile finden Sie in unserem Produktkatalog.

Ihr DINSE Experte berät Sie gerne über das bedarfsgerechte Zusatzequipment für Ihren individuellen Anwendungsfall.

① CM 592.M Kühlgerät

② T 1 Fahrwagen

③ RC 1 Fußfernregler

④ RC 2 Handfernregler

TECHNISCHE DATEN

		WIG	MMA
Anschlussspannung <small>3-ph 50/60 Hz</small>	V <small>+/-20%</small>	400	400
Installationsleistung @ I ₂ MAX	kVA	9,1	9,2
Absicherung (träge) (I _{eff})	A	10	10
Leistungsfaktor / cos φ		0,95/0,99	0,95/0,99
Wirkungsgrad		0,78	0,83
Sekundärleerlaufspannung	V	100	100
Regelbereich	A	5 - 300	10 - 270
Einschaltdauer (40°C)	A 100%	210	200
	A 60%	250	230
	A 35%	300	270
Gewicht		17,5 kg	
Normen		EN 60974-1 · EN 60974-3 · EN 60974-10 S	
Schutzart	IP	23 S	
Isolationsklasse		F	
Maße		495 mm x 185 mm x 390 mm	



DINSE ist Ihr zuverlässiger Partner für den gesamten Schweißprozess. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

+49-(0)40-65875-0

info@dinse.eu

DINSE G.m.b.H. · Niewisch 9 · 22848 Norderstedt · www.dinse.eu

Ihr DINSE Partner: